



PER UNA RIPRODUZIONE ALL'ALTEZZA DELLE ELETTRONICHE DOMA AUDIO

Diffusori Jaguar

INIZIO PRODUZIONE: ANNO 2004
FINE PRODUZIONE: ANNO 2012
ULTIMO PREZZO DI LISTINO: 10800 €



Risposta in frequenza	- 3 dB a 48 Hz e 20 kHz
Sensibilità	88 dB 2,83 V a 1 m.
Impedenza nominale	8 ohm
Potenza acustica massima	116 dB spl
Potenza elettrica	100 W rms
Morsettiera biwiring	Con contatti dorati
Finitura	Nera e legno massello
Dimensioni	20 L x 46 P x 60 H cm.
Peso	25 kg (cad.)

SUPPORTI SPECIFICI

Finitura	legno massello
Dimensioni	32 L x 48 P x 50 H cm.

Il sistema Jaguar coniuga qualità ed eleganza. L'utilizzo di componenti ad alta tecnologia, l'impiego di tecniche all'avanguardia e la costante ricerca della perfezione, ha fornito un prodotto le cui prestazioni musicali di livello elevatissimo si fondono con la bellezza delle forme.

Tipologia: 2 vie, da supporto con allineamento dei centri acustici (tweeter e mid-woofer).

Cabinet: larghezza ridotta del pannello frontale per massimizzare l'emissione frontale.

Flange altoparlanti a filo per eliminare fenomeni di diffrazione.

Pannelli interni con funzione di irrigidimento e impedimento onde stazionarie.

Caricamento Woofer a bassa frequenza: bass reflex con condotto di accordo a profilo conico e allineamento QB3.

Woofer: Membrana in fibra di vetro-schiuma- fibra di vetro®; bobina da 40 mm di diametro su supporto in KAPTON®, cestello presso fuso in lega di alluminio realizzato per offrire bassa resistenza aerodinamica all'onda posteriore.

Tweeter: cupola in seta, bobina di 25 mm di diametro immersa in ferrofluido, magnete in neodimio, diametro flangia di soli 66mm, montato su supporto in legno massello per migliorare l'emissione.

Cross-over: frequenza d'incrocio a 3500Hz. Pendenza 24 dB/ottava tipo Linkwitz-Riley complessivi (acustici + elettrici). Condensatori in polipropilene MKP, induttanza in aria a bassa resistenza, resistenze non induttive, assemblaggio in vano dedicato.