

Perun 3

Specyfikacja

Konstrukcja:	4–drożna, częściowo tubowa, współosiowa sekcja średnio- oraz wysoko-tonowa, tuba o stałej kierunkowości
Przetwornik wysoko-tonowy:	pierścieniowy, cewka Ø 51 mm, wylot Ø 36 mm – współosiowo z przetwornikiem średnio-tonowym
Przetwornik średnio-tonowy:	pierścieniowy, cewka Ø 76 mm, wylot Ø 36 mm – współosiowo z przetwornikiem wysoko-tonowym
Przetwornik nisko-tonowy:	2 szt., rozmiar Ø 320 mm, cewka Ø 100 mm, 29 mm wychylenia międzyszczytowego
Kąty promieniowania:	90° poziomo, 50° pionowo
Impedancja znamionowa:	4 Ω
Minimum impedancji:	2.9 Ω
Moc znamionowa:	2000 W (AES)
Czułość znamionowa:	88 dB (2.83 V, 1 m)
Pasmo przenoszenia (-3 dB):	38 Hz – 19 kHz
Pasmo przenoszenia (-6 dB):	30 Hz – 20 kHz
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	1420 x 476 x 674 mm
Waga:	166 kg

